



Термопаста «СТОП»-035РС

ТУ 2257-023-17297211-2011

<i>Назначение:</i>	Герметизирующий состав для заделки аварийных утечек пара и воды (свищей) без отключения трубопроводов по технологии СТОП
<i>Состав:</i>	Резиноподобная эластичная смесь на основе синтетических каучуков с добавлением графитового наполнителя и специальных целевых добавок
<i>Код ОКПД2:</i>	20.30.22.170
<i>Код ТН ВЭД:</i>	3801 90 000 9
<i>Цвет:</i>	Черный или темно-серый
<i>Внешний вид:</i>	Цилиндрические отрезки круглого сечения однородной массы с металлическими вкраплениями
<i>Диаметр отрезков:</i>	14±0,5 мм; 19±0,5 мм
<i>Длина отрезков:</i>	при диаметре 14±0,5 мм – 70±10 мм, при диаметре 19±0,5 мм – 80±10 мм
<i>Уплотняемая среда:</i>	Вода, пар
<i>Температура уплотняемой среды:</i>	до 600°C
<i>Давление уплотняемой среды:</i>	300 кгс/см ² (294 Бар)
<i>Соединения:</i>	Фланцевые и сальниковые
<i>Уплотняемый зазор:</i>	До 1 мм
<i>Канал для впрыска:</i>	Не менее 3 мм
<i>Вязкость:</i>	Более 4х10 ⁶ Па с
<i>Текучесть:</i>	Универсальная
<i>Возможность подкачки:</i>	Да
<i>Скорость отверждения:</i>	Не менее 1 час
<i>Химическая активность по отношению к металлу:</i>	Инертна
<i>Плотность:</i>	От 1650 до 1750 кг/м ³
<i>Водопоглощение:</i>	Не более 0,4%
<i>Фасовка:</i>	Фасовочные коробки из картона по 400±50 гр. (при диаметре 14±0,5 мм) и по 700±50 гр. (при диаметре 19±0,5 мм)
<i>Упаковка:</i>	Картонные коробки
<i>Способ применения:</i>	В соответствии с «Инструкцией ТИ 019-2012 по применению термопасты СТОП-035РС» (см. на сайте).
<i>Гарантийный срок эксплуатации:</i>	Не менее 1 года
<i>Гарантийный срок хранения до использования:</i>	2 года при температуре не более 22°C
<i>Изготовитель:</i>	ООО «НПЛ-38080» ИНН 7715011204
<i>Юридический адрес:</i>	127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 43, стр.20, ком.2
<i>Сайт:</i>	www.npl38080.ru
<i>Телефоны для заказа:</i>	(495) 627-36-57 (495) 940-82-14